

Longlife WIV 1 Plus SAE 5W-30

je sintetičko lakotekuće motorno ulje za benzin i dizel motore automobila sa i bez turbo punjenja i sapnicom za ubrizgavanje.

Minimiranje trenja, trošenja i potrošnje goriva kao i izvrsna svojstva hladnog pokretanja karakteriziraju ovaj izvrsni proizvod.

Duži vremenski intervali mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Longlive WIV 1 Plus SAE 5W-30 produžava vijek trajanja filtera čestica zahvaljujući minimalnoj koncentraciji čestica pepela u ispušnom plinu.

Reducira emitiranje štetnih emisija u okoliš.

Osigurava veću sigurnost zahvaljujući visokoj zaštiti motora.

Zbog svoje formulacije sa posebnim baznim uljima doseže visok indeks viskoznosti.

Longlive WIV 1 Plus SAE 5W-30 je namijenjen za godišnju upotrebu koja šteti gorivo za moderne benzin i dizel motore.

Longlive WIV 1 Plus SAE 5W-30 namijenjen je za duže vremenske intervale mijenjanja ulja i produžava vijek trajanja filtera čestica.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- ACEA C3

Odobrenje: VW 504.00 / 507.00

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MB 229.51
- Porsche C30
- BMW LL-04

Longlife WIV 1 Plus (C3) SAE 5W-30 za razliku od mineralnih motorni ulja ima sljedeće prednosti:

- Izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama ispod -25°C
- Iznimno stabilno i izvrsno viskozno svojstvo i posmična otpornost
- Ušteda goriva pod svim uvjetima rada
- Sigurno podmazivanje pri visokim temperaturama rada
- Neutralan prema vodootpornim materijalima
- Minimalna sklonost isparavanju, zahvaljujući tome niska potrošnja ulja
- Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- Prikladan kao i katalizator
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse

Tehničke karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Gustoća na 100°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51562	-	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	jasna	°C	VI
Podaci	851	12,2	žuto-smeđa	<-39	174

2419*05042016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.