

Hidraulično ulje HLP 32

je jedna mineralna bazična tekućina sa jako djelotvornim dodacima. Ovaj proizvod je optimalno legiran, ima visoku učinkovitost i široku upotrebu u cijeloj industriji.

HLP 32 karakterizira dobra viskozna i termička svojstva, visoka otpornost na starenje i pouzdana zaštita od korozije.

HLP 32 zbog djelotvornih dodataka osigurava visoku zaštitu od korozije i pod ekstremnim opterećenjima.

HLP 32 se može koristiti za sve hidrauličke uređaje.

Preporučuje se za sve termički opterećene hidraulične uređaje sa visokotlačnim pumpama svih verzija. Također i za osjetljive upravljačke sustave, za male mjenjače i za upotrebu u cirkulacijskim sustavima.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- DIN 51 502:HLP, DIN 51524 2.dio

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- FZG-Test A 8,3/90: 12. stupanj opterećenja, Voith uljna lista 3626-011000de

Pri upotrebi ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- ◆ Pouzdana zaštita od korozije
- ◆ Izvrsna zaštita od potrošnje
- ◆ Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- ◆ Visoka otpornost na starenje
- ◆ Neutralan prema vodootpornim materijalima

Tipične karakteristike:

Osobine	Gustoća na	Viskoznost na 40°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	Kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	856	32	zlatno-smeđa	-30	123

j2248* 07062016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.