

EKO Gas-LPG SAE 15W-40

Mineralno višenamjensko motorno ulje za Otto i dizel motore osobnih vozila sa i bez turbo pogona i za namjenska vozila

EKO Gas –LPG SAE 15W-40 omogućuje duže vremenske intervale mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Ovaj proizvod karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, smanjenje potrošnje goriva, trenja i trošenja.

Sa EKO Gas –LPG SAE 15W-40 se proizvelo pouzdano i na visoka opterećenja otporno motorno ulje. Namijenjeno je za korištenje tijekom cijele godine za sve moderne Otto i dizel motore osobnih vozila.

EKO Gas –LPG SAE 15W-40 se koristi u motorima sa navedenim specifikacijama.

Pri tome se propisi rada proizvođača automobila i motora moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama pod drugim nazivom:

- API CF-4/CF/SL
- ACEA A3/B4, E2

Dokazano u praksi i ispitano u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| • Licencirano API SL | • Caterpillar TO-2 | • MTU Type 2 |
| • MAN 271 | • MB 229.1 | • Mack EO-L |
| • MB 228.3; 229.1 | • VW 505 00 | • ZF TE-ML 07C |
| • Allison C-4 | • Volvo VDS | |

Upotrebom EKO Gas –LPG SAE 15W-40 nastaju sljedeće prednosti:

- ◆ Dobra svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama
- ◆ Stabilno i izvrsno viskozno svojstvo
- ◆ Dobro pročišćava i dobra disperzijska svojstva
- ◆ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ◆ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene.
- ◆ Dobar kao i katalizator
- ◆ Vrlo dobra posmična otpornost
- ◆ Sprječavanje stvaranja crnog taloga
- ◆ Visoka otpornost na oksidaciju

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	ISO 3016	ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	880	13,59	žuto-smeđa	~ -27	136

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.

j2303*05042016