

Ulje za traktore UTT UTTO (nije motorno ulje)

bazira se na solventno rafiniranim baznim uljima i kombinirano je ulje za mjenjače i hidrauličke.

Može se koristiti kao posebno proizvedeno univerzalno ulje u kombiniranim hidrauličkim sustavima i sustavima spojki modernih traktora.

Ovaj proizvod osigurava nesmetani rad svih agregata pod svim zimskim uvjetima.

UTT UTTO je univerzalno ulje za podmazivanje i prijenos energije u kombiniranim hidrauličkim sustavima i u sustavima spojki.

Najviše se traži za poljoprivredne traktore i za bagere.

Namijenjen je za hidrauličke kočnice u teretnim spjkama i sporednim pogonima.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima /specifikacijama:

■ API: **GL-4 / HLP ISO VG 68**

Dokazano u praksi i ispitano u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F
- HVLP (DIN 51524 Teil 3)
- John Deere J 20 C/D, J21A
- Ford ESN-M2C 86B/C/134 D
- Case IH-MS 1206/1207/1210
- ZF TE-ML 06K
- Allison C-4
- Renault 180596
- Massey Ferguson M 1135/M 1141/M 1143/M1145
- Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen)
- FNHA 2-C-200.00/ MAT 3505/3506/3525
- White Farm (AGCO) Q- 1802/-182616
- Caterpillar TO-2
- SDFG OT-1891A
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- NH 410B

Za ovu svrhu razvijeni aditivi ovom posebnom ulju daju sljedeća svojstva:

- Ja visok indeks viskoznosti
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Jako niska točka kapanja
- Visokotlačna otpornost
- Izvrsna zaštita od korozije, trošenja i stvaranja pjene
- Dobra otpornost na trenje hidrauličkih kočnica u teretnim spjkama i sporednim pogonima.

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	°C	VI
Podaci	866	9,6	-36	150

j2140*06022016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.