

Hidraulično ulje HLP 68

je optimalno legirano hidrauličko ulje.

Ima visok učinak rada te široku upotrebu u cijeloj industriji.

HLP 68 karakterizira dobra viskozna i termička otpornost, visoka otpornost na starenje i pouzdana zaštita od korozije.

HLP 68 je namijenjen za sve hidrauličke uređaje i univerzalan je.

Posebno se koristi za termički opterećene hidrauličke uređaje sa visokotlačnim pumpama svih radnji, za osjetljive upravljačke sustave i također za opskrbu malih pogona i za upotrebu u cirkulacijskim sustavima.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- DIN 51524 2.dio

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- Eaton I-286-S Industrial
- Eaton M-2950-S Mobile
- CETOP RP 91 H
- ISO 11158 HM

Upotrebom hidrauličkog ulja HLP 68 nastaju sljedeće prednosti:

- ◆ Visoka učinkovitost
- ◆ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ◆ Visoka otpornost na starenje
- ◆ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- ◆ Veliko očekivanje za dugu upotrebu

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Viskoznost na 40°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	877	68	žuta	-24	114

j2045 09062016*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.