

Outboard Oil High - Speed

visokokvalitetno motorno ulje posebno proizvedeno za potrebe vanbrodskih dvotaktnih motora. Ispunjava zahtjeve specifikacije NMMA TC-W3.

Outboard Oil High - Speed je visokokvalitetno motorno ulje za dvotaktne motore na bazi posebno odabranih baznih ulja.

Sadrži sustav aditiva sa minimalnim udjelom pepela i time sagorijeva gotovo bez ostataka.

To sprječava prljanje svjeće i stvaranje taloga na kritičnim područjima, kao npr. na štapnim prstenima i izlaznim otvorima i time osigurava duži životni vijek rada motora.

Outboard Oil High - Speed je posebno proizveden da bi ispunjavao zahtjeve TC-W 3 (Two- Cycle Water-cooled) specifikacije NMMA (National Marine Manufacturers Association).

Osigurava izvrsnu otpornost na koroziju i trošenje i također sa svojim sustavom aditiva sa minimalnim udjelom pepela osigurava čistoću svih kritičnih dijelova motora te omogućuje siguran rad motora.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima /specifikacijama:

- API TC
- NMMA TC-W 3

Upotrebom ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- izvrsna zaštita od trošenja i korozije
- sagorijevanje bez ostataka
- reducira talog na štapnim prstenjima, izlaznim otvorima i svjećicama
- multifunkcionalno korištenje
- namijenjen za zrakom i vodom hlađene dvotaktne motore
- namijenjen za odvojeno i zajedničko podmazivanje.

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Plamište
DIN Test	DIN 51 757	DIN 51 562	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm ² /s	°C
Vrijednost	0,870	8	>100

2650*03012015

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.