

ATF DQ 5000

je ulje za automatske mjenjače na bazi najnovije tehnologije HC/HT hidrokrekiranih ulja, koje je General Motors odobrio za upotrebu kod vozila sa automatskim mjenjačem.

ATF DQ 5000 ispunjava propise specifikacija ulja za mjenjače General Motors-a za sva vozila sa hidromatskim-automatskim mjenjačem od 2006.

Posebna formulacija osigurava dvostruko veći vijek trajanja nego kod nekog ATF-ulja.

Ovaj izvrsni proizvod potpuno kompatibilan sa DEXRON®-III (H)-, III- i IIE- upotrebom.

Obratite pažnju na preporuke u uputama za upotrebu u Vašem vozilu.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama pod drugim nazivom:

■ DEXRON VI

Osim toga se hidraulično ulje ATF III H preporučuje, kada se traže sljedeći propisi punjenja:

- BMW 83 22 0 397 114
- MB 236.41
- GM 1940184 i GM 93165414 (Ispunjava specifikacije GMN 10060)

Prednosti ovog proizvoda odlikuju se sljedećim svojstvima:

- Dobro podmazivanje i pod teškim uvjetima rada
- Izvrsna otpornost protiv stvaranja mulja i taloga
- Dobra zaštita od trošenja, bolja otpornost od stvaranje pjene za olakšano mijenjanje brzina, kao i smanjeno trošenje ležaja, cilindara i zupčanika
- Duže trajanje ulja, produženi vijek trajanja mjenjača
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja
- Izvrsno protjecanje i pri niskim temperaturama
- Zaštita protiv škripljenja mjenjača kod indukcijskih motora

Tehničke karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Boja	Viskoznost na 100°C	Indeks viskoznosti	Pourpoint
Ispitano prema	EN ISO 12185	jasna	DIN 51 562	DIN ISO 2009	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	-	mm ² /s	VI	°C
Podaci	843	crvena	6,0	157	-45

2272*14112015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.