

# Classic Oil Oldtimer SAE 50 „nelegiran”

*Nelegirano, SAE 50 mineralno ulje za određenu primjenu namijenjeno za Otto i dizel motore bez turbo pogona.*

Classic Oil Oldtimer SAE 50 „nelegiran” je mineralno ulje za određenu primjenu viskozne gradacije SAE 50 napravljeno od posebno odabranih mineralnih baznih ulja.

Classic Oil Oldtimer SAE 50 „nelegiran” se uspješno koristi za motore i mjenjače oldtimer-a te klasičnih vozila koji koriste ulja bez aditiva (=nelegirana ulja).

Classic Oil Oldtimer SAE 50 „unlegiert” proizlazi iz dobro rafiniranih baznih ulja te svojom visokom točkom paljenja, blagim isparavanjem i malim udjelom pepela minimizira talog i potrošnju goriva.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API SA

## Prednosti Classic Oil Oldtimer SAE 50 "nelegiran" su:

- Uspješno podmazivanje i pri visokim temperaturama i velikim opterećenjima
- sprječava lijepljenje, lakiranje i koksiranje cilindara, klipova, ventila
- dobar za motore bez filtera
- dobra otpornost na brtvljenje
- može se miješati sa mineralnim i sintetičkim markiranim motornim uljima te je kao takav otporan

Kako bi se uvidjele sve prednosti proizvoda *Classic Oil Oldtimer SAE 50 "nelegiran"*, preporučuje se potpuna promjena ulja.

## **Tipična svojstva:**

Svojstvo	Gustoća na 15 °C	Viskoznost na 100 °C	Pour Point	Plamište
Metoda	51 757	51 582	ISO 3016	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm <sup>2</sup> /s	°C	°C
SAE 30	0,882	11,515	-12	>220
SAE 40	0,885	15	-9	>220
SAE 50	<b>0,895</b>	<b>19</b>	<b>-9</b>	<b>&gt;230</b>

2101...\*24112014

*Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.*